



MACNOA LIMITADA

CATALOGO GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

HFAP

FILTROS

H

HIDRAULICA

Pág. 22

FILTROS DE ALTA PRESION

Usos

Para utilizar en linea de presión, después de la bomba para el circuito en general o para proteger algún elemento sofisticado como servoválvulas u otro equipo delicado. En equipos con trabajo muy intenso o condiciones desfavorables.

Características

- Presión máxima: 420 bar
- Con válvula de bypass, abre con 6 +/- 15%
- Sellos de Buna-N
- Temperatura máxima: -30 a 100 °C
- Materiales: cabezal de fierro, vaso acero extruido
- Elemento filtrante: 25 micrones

SOFIMA
Italia



Código	Capacidad l/min	Conexión BSP	Catálogo
HFAP-15111	86	1/2"	MHT151
HFAP-15112	134	3/4"	MHT153
HFAP-15113	230	1"	MHT301

ELEMENTOS FILTRANTES DE REPUESTO, DE 25 MICRONES

Código	Para filtro	Catálogo
HFAP-15911	MHT151	CCH151-FV1
HFAP-15912	MHT153	CCH153-FV1
HFAP-15913	MHT301	CCH301-FV1