



MACNOA LIMITADA

CATALOGO GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

HMOO

MOTORES

H

HIDRAULICA

Pág. 33

MOTORES OLEOHIDRAULICOS

Usos

Para accionamiento de cintas transportadoras, ruedas y rodillos, winches y tornillos.

EATON
U.S.A.

Características

- Motores de baja velocidad y alto torque
- Rotación reversible
- Usar con filtro de 10 micrones
- Temperatura máxima 82° C
- Viscosidad mínima 13 cSt



SERIE H

Código	Desplaz. cm3/rev	Presión bar	Torque N-m	Velocidad rpm	Flujo l/min	Diámetro eje	Conexión NPTH	Catálogo
HMOO-50111	46	124	73	914	45	1"	1/2"	101-1025
HMOO-50112	74	124	118	723	57	1"	1/2"	101-1026
HMOO-50113	97	124	155	559	57	1"	1/2"	101-1027
HMOO-50114	159	114	233	342	57	1"	1/2"	101-1028
HMOO-50115	231	100	302	238	57	1"	1/2"	101-1030

SERIE 2000

Código	Desplaz. cm3/rev	Presión bar	Torque N-m	Velocidad rpm	Flujo l/min	Diámetro eje	Conexión O'ring	Catálogo
HMOO-50211	80	205	235	799	75	1 1/4"	7/8"-14"	104-1001
HMOO-50212	100	205	295	742	75	1 1/4"	7/8"-14"	104-1002
HMOO-50213	160	205	455	477	75	1 1/4"	7/8"-14"	104-1004
HMOO-50214	195	205	540	385	75	1 1/4"	7/8"-14"	104-1065
HMOO-50216	305	205	765	246	75	1 1/4"	7/8"-14"	104-1067
HMOO-50217	395	205	775	191	75	1 1/4"	7/8"-14"	104-1068



MACNOA LIMITADA

CATALOGO GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

HMOO

MOTORES

H

HIDRAULICA

Pág. 34

MOTORES OLEOHIDRAULICOS

EATON
U.S.A.

SERIE 4000

Código	Desplaz. cm3/rev	Presión bar	Torque N-m	Velocidad rpm	Flujo l/min	Diámetro eje	Conexión O'ring	Catálogo
HMOO-50311	110	205	2850	697	95	1 1/4"	1 1/16"	109-1100
HMOO-50312	310	205	850	303	95	1 1/4"	1 1/16"	109-1105
HMOO-50313	395	190	930	239	95	1 1/4"	1 1/16"	109-1106
HMOO-50314	625	115	970	151	95	1 1/4"	1 1/16"	109-1215

SERIE 6000

Código	Desplaz. cm3/rev	Presión bar	Torque N-m	Velocidad rpm	Flujo l/min	Diámetro eje	Conexión O'ring	Catálogo
HMOO-50411	195	205	575	775	150	1 1/2"	1 5/16"	112-1064
HMOO-50412	310	205	575	485	150	1 1/2"	1 5/16"	112-1066
HMOO-50413	490	205	1445	454	150	1 1/2"	1 5/16"	112-1068

SERIE 10000

Código	Desplaz. cm3/rev	Presión bar	Torque N-m	Velocidad rpm	Flujo l/min	Diámetro eje	Conexión O'ring	Catálogo
HMOO-50511	480	205	1475	354	171	2 1/4"	1 5/16"	119-1029
HMOO-50512	665	205	2085	254	171	2 1/4"	1 5/16"	119-1030
HMOO-50513	940	190	2700	179	171	2 1/4"	1 5/16"	119-1031