



MACNOA LIMITADA

CATALOGO GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

HVCP

VALVULAS DE CONTROL

H

HIDRAULICA

Pág. 19

VALVULAS DE CONTROL DE SOBREPRESION

Usos

Se utilizan para aliviar la presión de sistemas hidráulicos y mantener una presión constante en el sistema.

**OLEODINAMICA LC
Italia**



Características

La presión de aceite trabaja directamente contra el resorte de la válvula, el cual es regulable.

ACCION DIRECTA

Código	Conexión Hilo Gas	Rango de Regulación bar	Capacidad Máx. l/pm	Catálogo
HVCP-80111	1/4"	0-75	20	VP7/0V
HVCP-80112	1/4"	50-210	20	V7/2V
HVCP-80113	3/8"	50-210	60	VP10
HVCP-80114	1/2"	50-210	70	VP13
HVCP-80115	3/4"	50-210	80	VP14

ACCION PILOTO BALANCEADA

Código	Conexión Hilo Gas	Rango de Regulación bar	Capacidad Máx. l/pm	Catálogo
HVCP-80211	3/4"	20-210	80	CPP15/1-1V
HVCP-80212	3/4"	30-350	80	CCP15/1-2V
HVCP-80213	1"	20-210	160	CCP18/1-1V
HVCP-80214	1"	30-350	160	CCP18/1-2V